



# FB 255

## Reversierbare Rüttelplatte

### Zum Verdichten von Sand, Kies, Steinschüttungen und Pflastersteinen.

Alle unsere Maschinenmodelle sind vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen, äußerst robust und zuverlässig. Die Betriebs- und Wartungskosten sind gering.

- Die Swepac FB 255 ist eine reversierende, dieselbetriebene Hochleistungsrüttelmaschine mit elektrischer Startvorrichtung.
- Der FB 255 ist schnell, mit einer überlegenen Traktionsfähigkeit und mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet.
- Das Chassis wurde für einen dauerhaften Korrosionsschutz feuerverzinkt. Der robuste Schutzrahmen, mit einer sehr stabilen Hebeöse ausgestattet, bietet effektiven Schutz gegen Beschädigungen von außen.
- Die Grundplatte wurde aus Hardox® für eine lange Lebensdauer gefertigt.
- Durch die kompakte Bauform eignet sie sich auch für den Einsatz in Gräben. Mit einer Vulkollan®-Platte (Zubehöerteil) an der Grundplatte können gepflasterte Flächen effizient verdichtet werden, um gleichmäßige Oberflächen zu schaffen.
- Die Maschine ist hochergonomisch konzipiert und verfügt über einen vibrationsarmen Lenker und kann mit einem Heizelement in dem Griff als Option ausgestattet werden.
- Das offene Design bietet einen einfachen Zugang zum regelmäßigen Service und Wartung, was zu hoher Auslastung und niedrigen Betriebs- und Wartungskosten führt.

Swepac ist ein führender Hersteller von leichten Baumaschinen für die Bodenverdichtung. Das Unternehmen bietet eine große Produktpalette mit verschiedenen Motoroptionen und einer Vielzahl an Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen auf der Baustelle. Swepac verfügt über Zertifizierungen in Bezug auf Qualität und Umweltmanagement nach ISO 9001 und 14001. Unsere Maschinen besitzen das Eurotest-Zertifikat des SMP Swedish Machinery Testing Institute. Ausführliche Informationen zum Unternehmen und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website: [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Wir behalten uns das Recht vor, unsere technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Swepac AB  
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

### TECHNISCHE DATEN SWEPAC FB 255

Eigengewicht	265 kg
Breite, Grundplatte	550 mm
Höhe, max. / min.	1200 / 1030 mm
Länge, max. / min.	1530 / 900 mm
Motor	Yanmar L 70N
Tankinhalt	3,5 liter
Kraftstofftyp	Diesel
Motorleistung, max	4,5 kW (6,1 PS)
Zentrifugalkraft	40 kN
Frequenz	78 Hz
Vorlauf	0 - 25 m/min
Hand-Arm-Vibrationen lt. ISO 5349 auf Kiesboden	2,7 m/s <sup>2</sup>
Garantierte Schalleistungspegel, LWA	108 dB(A)
Schalldruckspegel am Ohr des Bedieners	95 dB(A)

### Teilenummer

304500	FB 255 mit Yanmar Diesel
--------	--------------------------

### Zubehör

303139	Vulkollan-Platte komplett
--------	---------------------------

FB255\_2016-02\_DE

**swepac**