



# FB 135

## för packning av sand, grus, makadam och marksten

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

Swepac FB 135 är en smidig och välbalanserad bensindriven fram/back-platta. Det kompakta utförandet gör den lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan packas stenbeläggningsytor jämna.

Den stabila skyddsramen, med lättåtkomlig lyftögla, skyddar effektivt mot yttre skador och Hardoxbottenplatta ökar livslängden. Ergonomi är i toppklass med bl.a. suveränt avfjädrat manöverhandtag.

## Tekniska data

Vikt, netto	142 kg
Bredd, bottenplatta	430 mm
Höjd, max / min	1145 / 1060 mm
Längd max / min	1240 / 720 mm
Drivmotor	Honda GX 160
Bränsletankvolym	3,6 liter
Bränsle	Blyfri eller alkylatbensin
Motoreffekt, max	4 kW
Centrifugalkraft	27 kN
Gånghastighet	ca 25 m/min
Hand/arm vibrationer $a_{hv}$ enligt ISO 5349 på makadamunderlag	2,7 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, $L_{WA}$	106 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	91 dB(A)

*Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av vibrplattor. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enl. ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)*

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.