



FB 145

för packning av sand, grus, makadam och marksten

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

Swepac FB 145 är en smidig och välbalanserad dieseldriven fram/back-platta. Det kompakta utförandet gör den lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkolanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan packas stenbeläggningar jämnt.

Den stabila skyddsramen, med lättåtkomlig lyftögla, skyddar effektivt mot yttre skador och Hardoxbottenplatta ökar livslängden. Ergonomi är i toppklass med bl.a. suveränt avfjädrat manöverhandtag.

Tekniska data

Vikt, netto	153 kg
Bredd, bottenplatta	430 mm
Höjd, max / min	1145 / 1060 mm
Längd max / min	1240 / 720 mm
Drivmotor	Yanmar L 48
Bränsletankvolym	2,5 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	3,5 kW
Centrifugalkraft	27 kN
Gånghastighet	ca 25 m/min
Handtagsvibrationer	2,3 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L _{WA}	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	93 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av vibroplattor. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enl. ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.