



FB 455

för packning av sand, grus, makadam och sten

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

Swepac FB 455 är en tung och kompakt dieseldriven maskin, men trots tyngden väl balanserad och lätt att manövrera. Motorhuvud av slagtålig, genomfärgad polyeten skyddar effektivt mot yttre skador. Hardoxplåt i bottenplattan betyder lång livslängd.

Vibratorsystemet är helhydrauliskt och gånghastigheten är steglöst ställbar. Ergonomin är i toppklass med bl.a. suveränt avvibrerat manöverhandtag som också är försett med värme.

Tekniska data

Vikt, netto	463 kg
Bredd, bottenplatta	700 mm
Höjd, max / min	1235 / 1050 mm
Längd max / min	1830 / 1180 mm
Drivmotor	Yanmar L 100
Bränsletankvolym	5,5 liter
Bränsle	Diesel MK1
Motoreffekt, max	7,35 kW
Batterikapacitet	40 Ah
Generatorkapacitet	180 W (15 A)
Centrifugalkraft	60 kN
Gånghastighet	0 - ca 25m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på makadamunderlag	2,6 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	93 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av vibroplattor. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enl. ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.