



FB 200E

för packning av sand, grus, makadam och marksten

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

Swepac FB200E är en elstartad dieseldriven fram/back-platta med hög packningskapacitet. Det kompakta utförandet gör den lämplig i rörgravar och andra begränsade utrymmen. Med vulkollanplatta (tillbehör) monterad under bottenplattan packas stenbeläggningssytor jämna.

Den stabila skyddsramen, med lättåtkomlig lyftögla, skyddar effektivt mot yttre skador. Ergonomi är i toppklass med bl.a. suveränt avfjädrat manöverhandtag.

Tekniska data

Vikt, netto	215 kg
Bredd, bottenplatta	480 mm
Höjd, max / min	1145 / 1060 mm
Längd max / min	1300 / 780 mm
Drivmotor	Yanmar L 70
Bränsletankvolym	3,5 liter
Bränsle	Diesel
Motoreffekt, max	4,9 kW
Centrifugalkraft	31 kN
Gånghastighet	ca 25 m/min
Hand/arm vibrationer a_{hv} enligt ISO 5349 på makadamunderlag	2,7 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör	95 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av vibroplattor. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enl. ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.